



BIOSHEEN

PRODUKTBESKRIVELSE:

BIOSHEEN er en vannbasert, harpiksrik, Akrylbasert elastomerisk, en-komponent maling med inaktive pigmenter. BIOSHEEN inneholder baktericider og fungicider av godkjente typer, som ikke lekker ut av filmen.

Belegget er godt egnet til bruk på vegger og i himlinger i næringsmiddelindustri, landbruk, fruktlagre, slakterier, meierier, sykehus, lagre etc.

ANVENDELSSESOMRÅDER:

BIOSHEEN er en dekorativ maling, som kan brukes der kravene ikke tilsier bruk av kombinasjonen Steridex/Sterisept. Den kan påføres betong, puss, teglsten, lett-klinker, gips, siporex og tapeter (ved andre materialer, henvendelse til Industrivern A/S).

FORDELER:

- En-komponent, vannbasert
- Elastisk .
- God vedheft uten primer.
- Lang holdbarhet. Baktericider og fungicider er kryssbundet og vaskes derfor ikke ut av filmen.
- Hurtigtørrende, 45-60minutter ved 20° C.
- God dekkevne.
- Kan påføres direkte på de fleste malte, samt ubehandlete underlag.
- Semi matt.
- Lav VOC (flyktig organisk innhold), og derfor luktsvak.

PÅFØRING:

Biosheen påføres tørre flater med maks. 10% fukt. Lufttemperaturen må ikke være lavere enn 4°C ved påføring og under herding.

Forberedelser av underlaget:

Løstsittende partikler og maling fjernes med høytrykkspyling, børsting og skraping. Eventuelle armeringsskader repareres med "Flexcrete-systemet". Porer fylles med Monolevel. Underlagets jevnhet er utslagsgivende for det endelige resultat. Biosheen flyter lite sammen): kostestrøk vises på overflaten. Det anbefales derfor bruk av sprøyteutstyr ved påføring, for å sikre en jevn og godt vaskbar overflate.

Biosheen er også utmerket å rulle

Påføring av Biosheen:

Egner seg utmerket for påføring med rulle. Vi anbefaler korthåret rulle (Mohair) eller skumgummirulle for å oppnå en jevn overflate uten struktur, da produktet flyter lite sammen.

Pensel kan også brukes, men vær oppmerksom på evt. kostemerker.

Fordriver kan brukes til forbedring av overflaten.

Påføres i 1 eller 2 strøk for å oppnå ca. 5m² flate pr. liter. Ved sprøyting anbefales luftløs sprøyte og dyse 13.

TEKNISKE DATA:

Vannbasert.

VOC: 4g/ltr.

(Ingen YL-gruppe)

Ikke deklareringspliktig.

Tørketid: 45-60min. v/200°C.

Forbruk: 5m²/ltr.

(Mørkt og sugende underlag vil kreve mer material)

Forpakning: 12,5 ltr. Spann.

Farger: White og Magnolia. Andre farger på bestilling (minimumskvantum).

HMS datablad fås ved henvendelse til Industrivern A.S., telefon 51 71 56 00.