



## NIVAS MALINGSFJERNER EXTRA

### PRODUKTBEKRIVELSE:

NIVAS Malingsfjerner Extra er miljø- og bruksvennlig og er et effektivt middel til bruk på de fleste malte/lakkerte overflater. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normal bruk.

NIVAS Malingsfjerner Extra har en geleaktig konsistens og vil derfor ikke sige/renne.

### BRUKSOMRÅDE:

Alle typer tre-/ mur-/ betong-/ metallflater der olje-, alkyd-, akryl- og lateksprodukter er brukt.

God effekt på de aller fleste tokomponent malinger..

Sett alltid prøve på et lite synlig sted!  
Må ikke brukes på Edeltre, gran og furu som skal lakeres eller beholdes trehvite.

### BRUKSANVISNING:

NIVAS Malingsfjerner Extra er klar til bruk og skal ikke tynnes. Rør eventuelt malingsfjernerer godt før bruk. Påføres tørt underlag med pensel, rulle eller malersprøyte.

Legg på en fyldig film som er tykkere enn malingslaget som skal fjernes. Virketiden er fra 5-10 minutter til 24 timer, avhengig av malingslagets type og tykkelse.

Bearbeid eventuelt flaten med en børste eller svamp. Der det er mange malingslag kan ytterligere påføring være nødvendig. Legg ut filt/fiberduk for å samle opp malingsrester og lignende.

Skrap eller spyl av malingsfjerner og maling med rent vann når malingen er løsnet/løst opp. Varmt vann er mer effektivt enn kaldt. En steamer med 70 – 80 °C er svært effektiv helt ned mot 10

bars trykk, men også vanlig høytrykksspyling har god effekt. Vask av malingen nedenfra og oppover. Når det er gjort, vask fra toppen og ned. Skyll godt.

Trevirke må tørke i 1-4 uker etter spyling før ny maling påføres. Ved bruk av skrape bør overflaten tørkes over med en fuktig klut for å fjerne eventuelle rester. Områder som ikke skal stripes må tildekkes.

### TEKNISKE DATA:

**FORM:** Geleaktig flytende

**FARGE:** Brun transparent

**LUKT:** Svak aromatisk

**FORBRUK:**

Normalt: 0,3 – 1kg/m<sup>2</sup> , 1 kg dekker 1 – 3m<sup>2</sup>

**PÅFØRINGSTEMPERATUR:**

Minimum 5 °C. Høyere temperatur gir hurtigere reaksjon og virkning.

**MILJØ:**

Malingsfjernerer er uten Fosfat, men har en pH verdi på ca. 13,5 og er etsende.

**RENGJØRING:**

Vann og vanlig såpe.

**FORPAKNING:**

20 Liters spann

### INNHold:

Kaliumhydroksid  
Bensylalkohol



### HELSEFARE:

NIVAS malingsfjerner Extra inneholder Kaliumhydroksid og Bensylalkohol og er farlig ved svelging.

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Bruk egnet verneutstyr, dvs. verne-visir,



briller, regntøy, gummihansker og gummistøvler hvis det er fare for sprut. Unngå kontakt med øynene og huden, og oppbevar produktet i originalemballasjen, innelåst og utilgjengelig for barn.

**OPPBEVARING, LAGRING OG  
HOLDBARHET:**

Oppbevares kjølig og godt ventilert, men frostfritt, i originalemballasje, og utenfor

barns rekkevidde. Har da nærmest ubegrenset holdbarhet.

Sikkerhetsdatablad fås ved henvendelse til  
Norsk Industrivern AS på tlf.: 51 71 56 00

Oppdatert dato: 07.11.2015