



## FAITHFULL FUGEPISTOL FOR MØRTEL

### BESKRIVELSE

Faithfull fugepistol for mørtel er laget for å påføre og fylle mørtel raskt, nøyaktig og med minimalt med søl og spill. Den leveres som et komplett sett med 2 rør, 2 fugedyser og 2 fylldyser sammen med reservepakning og miksepinne for mørtel.

### BRUKSOMRÅDER

Fugepistolen brukes for alle typer mørtelfuging og fylling av hull, skader, sprekker o.l. der det er vanskelig eller trangt å komme til med murskje e.l.

### FORDELER

- Komplett sett
- Reservedeler
- Lett å bruke
- Letter arbeidet
- Sparer tid
- Reduserer søl og spill
- Letter vanskelig adkomst
- Enkelt vedlikehold
- Lett renhold

### BRUKSANVISNING

- Trykk inn løseplaten og trekk i T-håndtaket til pakningen er ute av røret. (Vask røret med vann hvis det er klebrig).
- Ta røret ut av pistolen
- Sett ønsket fuge- eller fylldyse på røret etter at dyse er kuttet til ønsket åpning.
- Fyll røret med mørtel og plasser det i pistolen
- Trykk på avtrekkeren til pakningen kommer i kontakt med mørtelen i røret.
- Nå er pistolen klar for bruk.
- Hvis det er ønskelig, kan reserverøret fylles med mørtel på samme måte for kontinuerlig fremdrift.



### PÅFØRING

Trykk på avtrekkeren slik at du oppnår et jevnt og stabilt trykk.

Påfør mørtel/miks på arbeidsflaten med stabilt trykk.

Hvis pistolen tettes, trykk inn løseplaten og trekk T-håndtaket tilbake for å rengjøre røret.

Hvis flyten ikke er som forventet, kan det skyldes bruk av feil dyse, feil i mørtelmiks, for lite miksetid, ukorrekte tilsetningsstoffer eller bruk av for grove masser.

### TEKNISKE DATA

Det er viktig at den mørtelen som brukes er glatt og uten klumper. Vi anbefaler derfor at mørtelen mikses i 4-5 minutter.

Hvis det skal brukes tilsetningsstoffer i mørtelen bør disse tilføres væsken/vannet før pulveret/sementen tilsettes for å unngå skumming.

### VEDLIKEHOLD

Vask pistol, rør og dyser med vann umiddelbart etter bruk.

Pakningen kan om nødvendig strammes for å sikre tett kontakt med røret. En ekstra pakning følger med for å forlenge levetiden på pistolen.

Hvis pakningen henger, selv når den er våt, kan den være for stramt tiltrukket. Løs på mutteren til riktig, tett kontakt mellom pakning og rør.

Påfør litt olje på avtrekksmekanismen jevnlig for å sikre at pistolen virker effektivt og tilfredstillende.