



*For nærmere informasjon og  
tekniske spesifikasjoner:*

*Kontakt oss på:*

*Telefon: 51 71 56 00*

*Telefaks: 51 71 56 10*

*E-post:*

[post@industrivern.no](mailto:post@industrivern.no)

[DECADEX](#)

Referanseeksempler:



Vassbotnen



Odda

Rådhus

# DECADEX maling

## BESKYTTER og BEVARER!

**DECADEX** er en vannbasert, en-komponent, elastisk tykkfilmsmaling med unike karbonatiseringsbremsende og rissoverbyggende egenskaper.

**DECADEX** er en dekorativ, diffusjonsåpen, rissoverbyggende maling for fasader, bygg og anlegg, både vertikalt og horisontalt, og kan brukes på betong, mur, puss, eternitt, teglstein, leca, metaller m.m.

### DECADEX

- Miljøvennlig og vannløselig.
- Svært elastisk – også under ekstreme forhold.
- God vedheft sammen med riktig primer.
- Lang holdbarhet under alle klimaforhold – min. 10 år.
- Diffusjonsåpen – men vanntett.
- Krakelerer ikke.
- Rissoverbyggende.
- Fargestabil.
- Bremser karbonatiseringsprosessen.
- Bremser kloridinntrengning.
- Antigro-Spesiell overflatestruktur reduserer forurensing.
- Hurtigtørkende.



Borettslaget Soltun



Toro Fabrikker



Rosenli

Norsk Industrivern AS  
Skvadronveien 25  
4050 Sola

**Telefon**  
51 71 56 00

**Telefaks**  
51 71 56 10

**E-post**  
[post@industrivern.no](mailto:post@industrivern.no)

**Vi finnes på weben!**  
[www.industrivern.no](http://www.industrivern.no)

**DECADEX** kan påføres ved relativ fuktighet opptil 85% og i temperaturer over 5°C. Påføres med kost, rulle eller sprøyte. Produktet skal ikke tynnes og utstyr rengjøres umiddelbart etter påføring med vann.

**DECADEX** har unike egenskaper når det gjelder vanntetting, elastisitet, klorid- og ikke minst karbonatiseringsbremsende funksjoner.

# Bevar Betongen Bruk **DECADEX**

## **DECADEX** - Effektiv og varig beskyttelse av bygg og anlegg

*For nærmere informasjon og  
tekniske spesifikasjoner:*

***Kontakt oss på:***

***Telefon: 51 71 56 00***

***Telefaks: 51 71 56 10***

***E-post: [post@industrivern.no](mailto:post@industrivern.no)***