



## BIOSHEEN

## FDV - DATABLAD

### Forvaltning, Drift og Vedlikehold - Biosheen (Sikagard 207W) Hygienemaling

#### PRODUKTINFORMASJON

**Biosheen** er en vanntett, elastisk, antibakteriell maling som sikrer effektiv hygiene.

Produktet er en miljøvennlig en- komponent akrylmaling med aktive baktericider og fungicider som danner en elastisk og varig maling som ikke krakelerer.

**Biosheen** leveres i en rekke standardfarger, men kan også bestilles og produseres i de fleste spesialfarger etter ønske fra byggherre, arkitekt eller konsulent.

Produktet påføres med pensel/kost, rulle eller sprøyte, og skal ikke fortynnes.

**Biosheen** har svært god vedheft til underlaget.

#### INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til sikring av hygienisk sensitive områder med moderat belastning.

**Biosheen** inneholder aktive sopp- og bakteriedrepende midler som ikke lekker ut av malingsfilmen.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottakstasjon for spesialavfall.

#### RENHOLD

**Biosheen** gir normalt en effektiv beskyttelse for underlaget i minimum 5 år, forutsatt at påføring er gjort i henhold til anbefalinger i teknisk datablad og arbeidsbeskrivelse.

**Biosheen** inneholder fungicider og baktericider av godkjente typer som ikke lekker ut av filmen, og som effektivt stopper sopp- og bakteriegroe i malingsfilmen og dermed sikrer effektiv hygiene.

En plan for inspeksjon og kontinuerlig rengjøring er likevel svært viktig.

En inspeksjon anbefales utført hvert eller hvert annet år. Dette vil hindre at eventuelle sår og skader får utvikle seg, samtidig som man unngår at fukt trenger inn i underlaget.

Ved eventuell skade fjernes løs maling, området rengjøres nøye og påføres 1 til 2 strøk **Biosheen**, så snart underlaget er tørt.

Behandlede flater vaskes jevnlig, enten med høytrykksvask eller kost og gjerne kombinert med et egnet vaskemiddel.

#### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Levetiden er direkte avhengig av type miljø og mekaniske belastninger. Etter 5-10 år er som regel malingsfilmen inntakt, men gir begrenset beskyttelse for underlaget. Det bør da påføres 1 til 2 strøk **Biosheen** for å gi 5-10 nye år med effektiv beskyttelse. Det er viktig å ikke vente for lenge med rebehandling. Hvis rebehandling utsettes økes stadig faren for slitasje, sår og skader i underlaget.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og HMS-datalad for produktet.

#### FARGESPESIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nr. settes inn:  
Farge:

Farge:

#### UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:.....

Adresse:.....

Tlf.1:..... Tlf.2:.....

E-post:.....

Dato:.....

REVISJONSDATO: 30.05.2016