



Kieselit Fassadenfarbe

FDV - DATABLAD

Forvaltning, Drift og Vedlikehold – Kieselit Fassadenfarbe - silikatmaling

PRODUKTINFORMASJON

Kieselit Fassadenfarbe er et Silikatbasert, vannløselig, en-komponent, dekorativt malingssystem. Kieselit Fassadenfarbe gir effektiv vær- og vann-beskyttelse, samtidig som den er svært diffusjonsåpen og lar eventuell fukt i underlaget tørke ut.

Kieselit Fassadenfarbe er er ren silikat i henhold til Din 18363 avsn. 2.4.1. og gir derfor en naturlig beskyttelse mot sopp og alger.

Kieselit Fassadenfarbe leveres i en rekke standardfarger, men kan også bestilles og produseres i en rekke spesialfarger etter ønske fra byggherre, arkitekt eller konsulent. Produktet påføres med pensel/kost, rulle eller sprøyte.

Kieselit Fassadenfarbe har god vedheft til mineralske underlag, enten alene eller i kombinasjon med tilpasset primer.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige fasader og konstruksjoner av mur og puss, og har maks 1g/L VOC

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottakstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Kieselit Fassadenfarbe gir normalt en effektiv beskyttelse for underlaget i mange år, forutsatt at påføring er gjort i henhold til anbefalinger i teknisk datablad.

Malingen har naturlige egenskaper som vil hindre groe og forurensing i større grad enn konvensjonelle malinger.

En plan for inspeksjon og kontinuerlig rengjøring er likevel svært viktig. En inspeksjon med påfølgende rengjøring anbefales utført hvert annet år. Dette vil hindre at eventuelle sår og skader får utvikle seg, samtidig som man unngår at fukt trenger inn i underlaget eller at forurensing får gro fast.

Ved eventuell skade fjernes løs puss/maling, området rengjøres nøye og påføres 2 strøk **Kieselit Fassadenfarbe**, så snart underlaget er tørt.

Fasadene bør vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, enten ved spyling eller med tilpasset vaskemiddel, for eksempel NIVAS Citrusvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Når malingen er slitt, bør konstruksjonen rebehandles.

Det bør da påføres minimum 1 strøk **Kieselit Fassadenfarbe** for å gi fasadene flere nye år med effektiv beskyttelse.

Det er viktig å ikke vente for lenge med rebehandling. Hvis rebehandlingen utsettes økes stadig faren for slitasje, sår og skader i underlaget.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og HMS-datablad for produktet.

FARGESPESIFIKASJON

Her kan fargenavn, kode eller nr. settes inn:
Farge:

Farge:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:.....

Adresse:.....

Tlf.1:..... Tlf.2:.....

E-post:.....

Dato:.....

REVISJONSDATO: 28.11.2013