



Lithurin Seal

FDV - DATABLAD

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Lithurin Seal - Betongforsegler.

PRODUKTINFORMASJON

Lithurin Seal er en ikke giftig, vannløselig forsegler, overflatebeskyttelse og støvbinder for betonggulv og dekker.

Lithurin Seal trenger ned i underlaget og danner en luktfri, absorpsjonshindrende beskyttelse av overflaten.

Lithurin Seal brukes alene på underlaget som herdemembran og støvbinder eller som toppstrøk på grunnimpregnering med Lithurin Hard, Lithurin Dens eller Evercrete.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til innvendige mineralske og porøse underlag. **Lithurin Seal** avgir ingen giftige gasser og inneholder ingen løsemidler.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottaksstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Lithurin Seal øker underlagets motstandskraft mot fukt, kjemikalier, syrer etc., og reduserer derved faren for at forurensing og groe skal feste seg til overflaten.

Lithurin Seal gir overflaten en blank finish som blir blankere og bedre ved bruk.

Overflaten rengjøres som normalt for det aktuelle gulvet.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale forhold, belastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Normal rebehandlingstid er 3 til 10 år.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle produkt- og Sikkerhets-datablad for produktet.

FARGESPESIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nummer settes inn:

Farge:

Farge:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:.....

Adresse:.....

Tlf.1:..... Tlf.2:.....

E-post:.....

Dato:.....

REVISJONSDATO: 21.06.2018