



Monosil 501 Hydrofobisk impregnering

FDV - DATABLAD

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Monosil 501 Silan/Siloksan/Polymer impregnering.

PRODUKTINFORMASJON

Monosil 501 er et ikke giftig, Silan/Siloksan/Polymerbasert, vannløselig impregneringsmiddel med dyp inntrenging i mineralske materialer.

Monosil 501 trenger ned i underlaget og danner en luktfri, tilnærmet usynlig vannavvisende beskyttelse av overflaten.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige og innvendige mineralske og porøse underlag.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottaksstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Monosil 501 gjør overflaten vannrepellerende, og reduserer derved faren for at forurensing og groe skal feste seg til overflaten.

Impregnerte utendørsflater som fasader o.l. bør imidlertid vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, med vann eller tilpasset vaskemiddel, for eksempel NIVAS Citrusvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rebehandlingstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle andre ytre påkjenninger. Normal rebehandlingstid er 6 til 12 år.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon, vises til det aktuelle tekniske- og Sikkerhets-datablad for produktet.

FARGESPEKIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nummer settes inn:

Farge:

Farge:

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn:.....

Adresse:.....

Tlf.1:..... Tlf.2:.....

E-post:.....

Dato:.....

REVISJONS DATO: 21.09.2017