



Forvaltning, Drift og Vedlikehold Monosil Silan/Siloksan/Polymer impregnering

PRODUKTINFORMASJON

Monosil er et ikke giftig, Silan/Siloksan/Polymerbasert, vannløselig impregneringsmiddel med dyp inntrengning i mineralske materialer.

Monosil trenger ned i underlaget og danner en luktfri, tilnærmet usynlig vann- og olje-avvisende beskyttelse av overflaten.

INNEMILJØ/EMISJON

Produktet anbefales til utvendige og innvendige mineralske og porøse underlag.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktrester (uherdet) leveres mottaksstasjon for spesialavfall.

RENHOLD

Monosil gjør overflaten vannrepellerende, og reduserer derved faren for at forurensing og groe skal feste seg til overflaten.

Impregnerte utendørsflater som fasader o.l. bør imidlertid vaskes jevnlig, gjerne hvert eller hvert annet år, med vann eller tilpasset vaskemiddel, f. eks. Nivas Citrusvask.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Produktet slites ned over tid, og anbefalt rehabiliteringstid vil variere med lokale klimatiske forhold, værbelastning og eventuelle ytre påkjenninger og belastninger. Normal rebehandlingstid er 6 – 12 år.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For utfyllende teknisk informasjon vises til det aktuelle Tekniske og Sikkerhets-datablad for produktet.

FARGESPEKIFIKASJON

Her kan fargenavn, Ref-kode eller nummer settes inn:

Farge: _____

Farge: _____

UTFØRENDE FIRMA

Firmanavn: _____

Adresse: _____

Tlf.1: _____ Tlf.2: _____

E-post: _____

Dato: _____

REVISJONSDATO: 21.09.2017