



PRODUKTDATABLAD

NIVAS STØVBINDER

PRODUKTBEKRIVELSE:

NIVAS Støvbinder er et miljø- og bruksvennlig produkt. Etter påføring herder NIVAS Støvbinder til en klar «film» som både er delvis vannfast, diffusjonsåpen og UV-bestendig. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

FORDELER:

- Enkelt og brukervennlig
- Økonomisk
- Lett å holde ren.
- Ideell for de fleste mineralske overflater.
- Slitesterk

BRUKSOMRÅDE:

Alle typer mur- puss- og betongflater som har behov for forsegling og/eller støvbinding.

FORBEREDELSE:

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, løse partikler, fett, olje osv. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, fliser etc. tildekkes. Rør eller rist produktet godt før bruk.

PÅFØRING:

NIVAS Støvbinder er klart til bruk. Påføres med kost, rull eller lavtrykkssprøyte (anbefales). Påføres slik at overflaten fuktes godt med middelet, men unngå dammer (På horisontale flater). Normalt kan området tas i bruk neste dag.

ARBEIDSTEMPERATUR:

Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5°C. De fleste kjemikalier har redusert effekt når temperaturen kommer under denne grensen.

FORBRUK:

Dekkevnene er 4-8 m² pr. liter, avhengig av underlagets sugsevne.

TEKNISK:

Form/Konsistens:	Flytende
Farge- Flytende:	Hvit(Sku.melk)
Farge- Herdet:	Transparent
Lukt:	Ingen, svak
Løselighet:	Løselig i vann
Kokepunkt:	>100 °C
Tetthet/Egenvekt:	1,0 / 20 °C
Brukstemperatur:	5 – 35 °C
pH:	Ca.6
Lagring:	I lukket original- beholder, tørt og frostfritt.
Emballasje:	25 liter kanne.

RENGJØRING: Vann og vanlig såpe.

VERNETILTAK:

Det foreligger ingen toksikologiske opplysninger om produktet. Ved langvarig eller hyppig bruk anbefales bruk av gummihansker, ellers verneklær etter behov.

Produktet er ikke merkepliktig.

MILJØ: NIVAS Støvbinder skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar.